

# MIS 900/SIS 900

## ROZVÁDĚČ NA SLOUP POST MOUNTED DISTRIBUTION BOX

**CZ** Rozváděč MIS 900/SIS 900 je určen k distribuci 900 párů a instalaci ve vnitřním i venkovním prostředí. Sloupek je určen k výstavbě rozvodných sítí s podzemním vedením a instaluje se ve volném prostoru do výkopu.

- 900 párový rozváděč
- Umožňuje instalaci 3 nosníků zářezových modulů (30+1 pozice)
- Přidržovače kabelů
- Ranžirovací oka
- Pryžové průchodky
- Uzamykatelné dveře
- Tříbodový zámek
- Jednoduchá montáž
- Instalace na zeď případně pod omítku
- Stupeň krytí IP 54

**EN** The MIS 900/SIS 900 Distribution Box is designed for the distribution of 900 pairs and it is to be installed both indoors and outdoors. The pillar is designed for the building distribution networks with underground lines and it is installed in an open area into a ditch.

- 900-pair distribution box
- Can be mounted via 3 slot-hole module mounting brackets (30+1 positions)
- Cable clips
- Management rings
- Rubber bushings
- Lockable door
- Three-point lock
- Easy assembly
- Installation onto a wall or possibly flush installation
- IP 54 coverage degree



### TECHNICKÁ DATA TECHNICAL SPECIFICATIONS

Vstupy a výstupy	1× otvor ø 77 mm, 5× otvor ø 50 mm a 6× otvor ø 30 mm; 2× otvor ø 25 mm zaslepené
Zemnění	Zemnicí můstek a svorka
Stupeň krytí	IP 54 dle ČSN EN 60529
Stupeň samozhášivosti	V0 dle UL 94
Stupeň ochrany proti nárazu	IK 10 dle ČSN EN 50102
Barva	Světle šedá RAL 7035
Materiál – rozváděč	PREPREG SMC
Materiál – průchodky	Syntetická pryž
Materiál – kovové části	Korozivzdorná ocel/FeZn
Rozměry	930 × 550 × 245 mm / 1630 × 550 × 245 mm
Hmotnost	22,5 / 47 kg
Inlets and outlets	1 hole ø 77 mm, 5 holes ø 50 mm and 6 hole ø 30 mm; 2 holes ø 22 mm
Earthing	Earthing bridge and terminal
Coverage degree	IP 54 to EN 60529
Self-extinguishing degree	V0 to UL 94
Impact protection degree	IK 10 to EN 50102
Colour	Light grey RAL 7035
Material – distribution box	PREPREG SMC
Material – bushings	Synthetic rubber
Material – metallic parts	Stainless steel/FeZn
Dimensions	930 × 550 × 245 mm / 1630 × 550 × 245 mm
Weight	22.5 / 47 kg

