



Optický PLC splitter se singlemode vlákny G657A2 v 250µm ochraně

Optický PLC splitter s vlákny 250µm, bez konektorů. 1:4, 1:8, 1:16, 1:32, 1:64 se symetrickým rozložením výkonu.

Kód: 7705XX

Popis

- ocelový housing pro 1:4, 1:8, 1:16, 1:32, 1:64
- singlemode vlákno G.657A2 v 250µm ochraně s délkou 1m

Varianty

Kód produktu	Optické vlákno	Kapacita
770504	Singlemode G.657A2	1:4
770508	Singlemode G.657A2	1:8
770516	Singlemode G.657A2	1:16
770532	Singlemode G.657A2	1:32
770564	Singlemode G.657A2	1:64

Technická specifikace

Využitelná vlnová délka	1260-1650nm
Excentricita jádra vlákna vůči feruli	0,9µm ±0,1
Typ vlákna	Singlemodové vlákno G.657A2 9/125µm
Vnější plášť	250µm
Průměrný vložný útlum	1:4 ≤ 6,7 dB 1:8 ≤ 10,1 dB 1:16 ≤ 13,8 dB 1:32 ≤ 17,1 dB 1:64 ≤ 20,4 dB

Útlum odrazu	≥ 55 dB
---------------------	---------

Směrovost	≥ 55 dB
------------------	---------

Provozní teplota	-40~85°C
-------------------------	----------

Délka	1m
--------------	----

Velikost	1:4 – 40x4x4 mm 1:8 – 40x4x4 mm 1:16 – 45x4,5x4 mm 1:32 – 50x7x4 mm 1:64 – 60x12x4 mm
-----------------	---